

Typ pojazdu	SR50N	SR50B3	SR50C	SR50CE	SR80CE	SR80/1CE	SR50/1C	SR50/1CE	SR50/1B
Rodzaj	-	-	Komfort	-	-	-	-	-	-
Lata produkcji	1986-1987	1986-1989	1987-1989	1986-1988	1987-1988	1989-1990	1989-1990	1989-1990	1989-1990
Wyprodukowana ilość pojazdów	6740	96430	16750	7300	1880	950	20380	4500	51350
Silnik: 1. Typ 2. Pojemność 3. Moc 4. Stopień sprężania 5. Chłodzenie 6. Zapłon	1. M531/2KFS 2. 50 3. 2,72kW 4. 9.5:1 5. Powietrze 6. Stator zwykły	1. M531KF 2. 50 3. 2,72kW 4. 9.5:1 5. Powietrze 6. Stator zwykły	1. M541/1KFS 2. 50 3. 2,72kW 4. 9.5:1 5. Powietrze 6. Zapłon elektroniczny	1. M541EFS 2. 50 3. 2,72kW 4. 9.5:1 5. Powietrze 6. Zapłon elektroniczny	1. M742EFS 2. 70 3. 4,1kW 4. 10,5:1 5. Powietrze 6. Zapłon elektroniczny	1. M742EFS 2. 70 3. 4,1kW 4. 10,5:1 5. Powietrze 6. Zapłon elektroniczny	1. M542/1KFS 2. 50 3. 2,72kW 4. 9.5:1 5. Powietrze 6. Zapłon elektroniczny	1. M542EFS 2. 50 3. 2,72kW 4. 9.5:1 5. Powietrze 6. Zapłon elektroniczny	1. M542KFS 2. 50 3. 2,72kW 4. 9.5:1 5. Powietrze 6. Stator zwykły
Sprzęgło	Czterotarczowe mokre	Czterotarczowe mokre	Czterotarczowe mokre	Czterotarczowe mokre	Czterotarczowe mokre	Czterotarczowe mokre	Czterotarczowe mokre	Czterotarczowe mokre	Czterotarczowe mokre
Napęd: 1. Liczba biegów 2. Zmiana biegów	1. Trzy 2. Nożna	1. Trzy 2. Nożna	1. Cztery 2. Nożna	1. Cztery 2. Nożna	1. Cztery 2. Nożna	1. Cztery 2. Nożna	1. Cztery 2. Nożna	1. Cztery 2. Nożna	1. Cztery 2. Nożna
Podwozie: 1. Pojemność zbiornika paliwa 2. Rodzaj hamulca 3. Rozmiar opon	1. 6,5 2. Hamulec bębnowy 3. 3,00-12	1. 6,5 2. Hamulec bębnowy 3. 3,00-12	1. 6,5 2. Hamulec bębnowy 3. 3,00-12	1. 6,5 2. Hamulec bębnowy 3. 3,00-12	1. 6,5 2. Hamulec bębnowy 3. 3,00-12	1. 6,5 2. Hamulec bębnowy 3. 3,00-12	1. 6,5 2. Hamulec bębnowy 3. 3,00-12	1. 6,5 2. Hamulec bębnowy 3. 3,00-12	1. 6,5 2. Hamulec bębnowy 3. 3,00-12
Elektryka: 1. Reflektory (V) W 2. Akumulator 3. Światła V/W	1. (6) 25/25 2. 6/4,5 3. 4x6/21	1. (6) 25/25 2. 6/4,5 3. 4x6/21	1. (12) 35/35 2. 12/5,5 3. 4x12/21	1. (12) 35/35 2. 12/5,5 3. 4x12/21	1. (12) 35/35 2. 12/5,5 3. 4x12/21	1. (12) 35/35 halogen 2. 12/5,5 3. 4x12/21	1. (12) 35/35 halogen 2. 12/5,5 3. 4x12/21	1. (12) 35/35 halogen 2. 12/5,5 3. 4x12/21	1. (12) 35/35 2. 12/5,5 3. 4x12/21
Waga	80 kg	82 kg	86 kg	88 kg	88,5 kg	89 kg	87 kg	88,5 kg	83 kg
Maksymalna prędkość	60 km/h	60 km/h	60 km/h	60 km/h	75 km/h	75 km/h	60 km/h	60 km/h	60 km/h
Zużycie paliwa l/100km	2,45	2,45	2,45	2,45	2,65	2,65	2,45	2,45	2,45